

IKKUNAN MITOITUS

Ikkunoiden mittayksiköt ilmoitetaan moduuleina, esimerkiksi M12 x 12. Moduuleina ilmoitetulla koolla tarkoitetaan ikkunan ja sen asennukseen tarvittavaa tilaa. Tässä esimerkiksi asennusaukon koko on 1210 x 1210 mm ja itse ikkunan karmin ulkomitta on 1190 x 1190 mm. Eristettävä ikkuna on aina mitoitettava siten asennusaukkoon, että sen karmin ympärille jää joka puolelle 10 - 20 mm eristevaraa. Päästäksesi mittaamaan tarkasti ikkunan asennusaukon koon, joudut ensin poistamaan ulkopuolelta pielilaudat ja sisäpuolelta peitelistat.

Mitoitus taulukko

MODUULIMITTA (M)	KARMIN ULKOMITTA (MM)	ASENNUSAUKKO ~MM
4 x 4	390 x 390	410 x 410
6 x 4	590 x 390	610 x 410
9 x 4	890 x 390	910 x 410
12 x 4	1190 x 390	1210 x 410
3 x 6	290 x 590	310 x 610
6 x 6	590 x 590	610 x 610
9 x 6	890 x 590	910 x 610
12 x 6	1190 x 590	1210 x 610
3 x 9	290 x 890	310 x 910
6 x 9	590 x 890	610 x 910
9 x 9	890 x 890	910 x 910
12 x 9	1190 x 890	1210 x 910
3 x 10	290 x 990	310 x 1010
6 x 10	590 x 990	610 x 1010
9 x 10	890 x 990	910 x 1010
12 x 10	1190 x 990	1210 x 1010
3 x 12	290 x 1190	310 x 1210
4 x 12	390 x 1190	410 x 1210
6 x 12	590 x 1190	610 x 1210
9 x 12	890 x 1190	910 x 1210
12 x 12	1190 x 1190	1210 x 1210
15 x 12	1490 x 1190	1510 x 1210
3 x 14	290 x 1390	310 x 1410
6 x 14	590 x 1390	610 x 1410
9 x 14	890 x 1390	910 x 1410
12 x 14	1190 x 1390	1210 x 1410
15 x 14	1490 x 1390	1510 x 1410

IKKUNAN KÄTISYYS

KÄTISYYS

Kätisyys on ilmoitettava tilattaessa ikkunaa, joiden kohdalla on maininta vasen- tai oikeakätisyydestä. Muiden symmetristen ikkunoiden kätisyys voidaan määrittää asennus-vaiheessa. Kätisyys määräytyy ikkunan avautumissuunnan perusteella. Vasenkätisen ikkunan saranat jäävät vasemmalle puolelle, kun vedät ikkunan sisältäpäin auki ja oikeakätisen ikkunan saranat taas jäävät oikealle puolelle.



Vasenkätinen ikkuna



Oikeakätinen ikkuna