ULKO-OVEN MITOITUS

Ovien mittayksiköt ilmoitetaan moduuleina, esimerkiksi M10 x 21. Moduuleina ilmoitetulla koolla tarkoitetaan oven ja sen asennukseen tarvittaavaa tilaa. Tässä esimerkiksi asennusaukon koko on 1010 x 2110 mm ja itse oven karmin ulkomitta on 990 x 2090 mm. Eristettävä ulko-ovi on aina mitoitettava siten asennusaukkoon, että sen karmin ympärille jää joka puolelle 10 - 20 mm eristevaraa. Päästäksesi mittaamaan tarkasti ulko-ovesin asennusaukon koon, joudut ensin poistamaan ulkopuolelta pielilaudat ja sisäpuolelta peitelistat.

Mitoitus taulukko

MODUULIMITTA (M)	KARMIN ULKOMITTA (MM)	ASENNUSAUKKO ~MM
8 x 21	790 x 2090	810 x 2110
9 x 21	890 x 2090	910 x 2110
10 x 21	990 x 2090	1010 x 2110
8 x 20	790 x 1990	810 x 2010
9 x 20	890 x 1990	910 x 2010
8 x 19	790 x 1890	810 x 1910
9 x 19	890 x 1890	910 x 1910
12x21	1190 x 2090	1210 x 2110
25 x 21	2490 x 2090	2510 x 2110

OVEN KÄTISYYS

KÄTISYYS

Kätisyys on ilmoitettava tilattaessa ovia, joiden kohdalla on maininta vasen- tai oikeakätisyydestä. Muiden symmetristen ovien kätisyys voidaan määrittää asennus-vaiheessa. Kätisyys määräytyy oven avautumissuunnan perusteella. Vasenkätisen oven saranat jäävät vasemmalle puolelle, kun vedät oven ulkoapäin auki ja oikeakätisen oven saranat taas jäävät oikealle puolelle.

Vasenkätinen ovi

Oikeakätinen ovi